

Priamovykurovací elektrokotel ELEKO

Plnoautomatizovaný elektrokotel s regulovateľným výkonom, s trojstupňovou reguláciou.

Spĺňa najvyššie nároky na komfort a pohodlie.

Zaisťuje bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku vykurovacieho systému. Regulovaním prívodu tepla vnútornými a vonkajšími termostatmi, doplnené nastaviteľným týždenným programom, je možné ušetriť až 20% energie na vykurovanie.

Elektrokotel je určený pre teplovodné vykurovacie sústavy s núteným obehom vody s teplotou do 90° C a do pretlaku 400 kPa, ako dopĺňujúci zdroj k vykurovacím sústavám s kotlom na pevné palivo, resp. ako samostatný zdroj tepla pre ústredné kúrenie.



Technické údaje

Výkon	kW	6	8	9	12	16	18	24	30	36	45
Výstupná voda	°C	90									
Regulovateľnosť vody	°C	30-90									
Objem kotla	l	9	9	9	11	11	11	11	14	14	14
Pripájanie vody	"	2x1"									
Prevádzkový tlak	kPa	300									
Max. tlak	kPa	400									
Skúšobný tlak	kPa	450									
Napájacie napätie		3x230/400V + PEN									
Hlavný spínač	A	16	16	16	20	32	32	40	50	63	80
Krytie	IP	42									
Hmotnosť	kg	18	18	23	23	23	23	23	30	30	30
Účinnosť	%	99,7									
Rozmery výška	mm	750	750	850	750	750	750	750	850	850	850
šírka	mm	250									
hĺbka	mm	280									

Prietok vykurovacej vody treba zaistiť obehovým čerpadlom WILO.

Záručná lehota na elektročasti kotla sú 2 roky, na kotlový výmenník 5 rokov.

K uznaní záručnej lehoty je nutná odborná inštalácia.